

Installation guide for Toyota Hilux Vigo , Fortuner ( 2 + 4 Doors )  
Front Strut Lift up Assistance



คู่มือติดตั้ง ใช้คช่วยยกฝากระโปรงหน้า โตโยต้า วีโก้,ฟอร์จูนเนอร์ 2005-2011

\*สำหรับรถ วีโก้ 2 ประตู และ 4 ประตู ทุกรุ่น รวมถึงรุ่นที่มี inter cooler / โปรดศึกษาคู่มือก่อนติดตั้ง ขอขอบคุณครับ



Up and Down 5 times  
ขึ้น-ลง ประมาณ 5 ครั้ง



1. Before install ,need to pull and push strut at least 5 times to make sure gas inside set properly unless you will not able to close your hood after install

1. ก่อนการติดตั้ง จำเป็นต้องยืดและหดตัวโช้คขึ้นลงประมาณ 5 ครั้ง เพื่อให้ก๊าซภายในมีขยายตัวเพียงพอที่จะกดโช้คลงได้เวลาติดตั้ง

2. Install Metal plate ,using existing nut and screw

2. ติดตั้งขาเหล็กตามตำแหน่งดังภาพ ใช้น็อตสกรูตัวเดิม



3. Position for strut held as per image

3. ตำแหน่งติดตั้ง หัวและปลายโช้คกับฐานแป้นเหล็ก ดังรูป



4. Install both left and right side

4. ติดตั้งทั้งสองข้าง ซ้ายและขวา ทดสอบการใช้งาน